РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-PL.ПБ01.В.02790 ТР 1376891

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место нахождение заявителя) **Закрытое акционерное общество «Минеральная Вата» (ЗАО «Минвата»)**
Адрес 143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,
тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70
ОГРН: 1025001547592

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место нахождение изготовителя продукции) **Rockwool Polska Sp. z.o.o.**
Адрес: Польша, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland,
тел.: +48 68 38 50 250, факс: +48 68 38 50 234

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61, ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **Панели звукопоглощающие ROCKFON из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков и стен марки:**
KORAL TENOR, MEDICARE STANDARD, SONAR dB 40, SONAR dB 44, TROPIC A
Серийный выпуск
(см.Приложение № 0059656)

код ОК 005 (ОКП)
57 6250

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого (которых) проведена сертификация) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)**

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:
группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1,
группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1
(см.Приложение № 0059656)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Отчеты о сертификационных испытаниях № 11877 от 25.06.2013;**
№ 12341, № 12342, № 12343, № 12344, 12346 от 15.08.2014
ИЛ ПИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИП02 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13233 RF от 29.05.2014
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем для сертификации и служащие основанием для проведения идентификации и (или) исследований (испытаний) и измерений) **Спецификация изготовителя**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2014 по 19.08.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **Е.Н. Мизина**

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Т.Б. Боровикова**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-PL.ПБ01.В.02790

(обязательная сертификация)

ТР 06 53656
(бланк, номер бланка)

Сведения по сертификату соответствия

Продукция:

Панели звукопоглощающие ROCKFON из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков и стен марки:
KORAL TENOR (плотность: 90 кг/м³±10% при толщине от 15 мм до 20 мм, 70 кг/м³±10% при толщине от 25 мм до 40 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой стороны из приклеенного нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
MEDICARE STANDARD (плотность: 100 кг/м³±10% при толщине 12 мм, 90 кг/м³±10% при толщине от 15 мм до 20 мм, 70 кг/м³±10% при толщине от 25 мм до 40 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой стороны из приклеенного нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
SONAR dB 40 (двухслойные; плотность 150 кг/м³±10%; толщина 30 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,4%; отделка лицевой стороны из приклеенного нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
SONAR dB 44 (двухслойные с прослойкой из фольги; плотность 150 кг/м³±10%; общая толщина 50 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,4%; отделка лицевой стороны из приклеенного нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани);
TROPIC A (плотность: 90 кг/м³±10% при толщине от 15 мм до 20 мм, 70 кг/м³±10% при толщине от 25 мм до 40 мм; содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,85%; отделка лицевой стороны из приклеенного нетканого стекловолокна, окрашенного полимерной краской; отделка задней стороны из стеклоткани)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента:

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **Е.Н. Мизина**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **Т.Б. Боровикова**